



BEVERA 10

Schlauchaufbau

- Seele:** SBR, schwarz, glatt, nitrosaminfrei
Druckträger: Synthetisches Textilgewebe und verdeckt liegende Stahlspirale
Decke: SBR, schwarz, glatt, stoffgemustert, abriebfest, alterungs- und witterungsbeständig, nitrosaminfrei



Anwendungen

Leichter und flexibler Saug- und Druckschlauch für Wasser und nicht aggressive Flüssigkeiten. Zum Be- und Entladen von Tanks, Silos und Fässern, wie z.B. Bewässerung, Güllewagen, etc. in Industrie, Landwirtschaft und Bauwesen.

Temperaturbereich

-30 °C (-22° F) bis +80 °C (+176 °F)

Saugleistung

Max. 0,8 bar (600 mm Hg)

Toleranzen

RMA Stahldorn-Toleranzen

Innendurchmesser:

≤ I.D. 38 mm: ± 0,79 mm
> I.D. 38 mm: ± 1,59 mm

Längentoleranz:

± 1 %



IHXXXXXXXXXX Bestell-Nr./ Standardlänge m	 I.D. mm	 A.D. mm	 Betriebsdruck			 Berstdruck			 Gewicht kg/m	 min. Biege- Radius mm
			MPa	psi	bar	MPa	psi	bar		
IH36214045/40	19	29	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	0,67	110
IH36214050/40	25	35	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	0,83	150
IH36214051/40	30	40	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	0,95	180
IH36214052/40	32	42	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	1,01	190
IH36214053/40	35	45	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	1,08	210
IH36214054/40	38	48	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	1,16	230
IH36214055/40	40	50	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	1,21	240
IH36214056/40	45	55	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	1,35	270
IH36214058/40	50	60	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	1,50	300
IH36214059/40	51	61	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	1,53	310
IH36214060/40	60	71	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	1,94	360
IH36214061/40	63,5	75	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	2,33	380
IH36214063/20	70	81,5	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	2,59	420
IH36214064/20	75	86,5	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	2,75	450
IH36214065/40	76	87,5	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	2,78	460
IH36214066/20	80	92,5	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	3,02	480
IH36214067/20	90	103,5	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	3,66	540
IH36214068/20	100	114	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	3,98	600
IH36214069/40	102	116	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	4,05	610
IH36214070/20	110	124	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	4,34	660
IH36214071/20	120	134	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	4,73	720
IH36211010/20	125	140	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	5,66	750
IH36211050/10	150	170	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	7,73	900
IH36211050/15	150	170	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	7,73	900

RUBBER WATER HOSE BEVERA W.P. bar MADE IN ITALY Parker ITR