



VINITRESS

Schlauchaufbau

PVC klar, flexibel, mit Textilgeflechteinlage.



Anwendungen

Flüssiglebensmittel, nach der Europäischen Direktive 90/128 CEE Klasse A, B, und C.

Für allgemeine Anwendungen in der Industrie und Landwirtschaft.

Temperaturbereich

-20 °C (-29 °F) bis +60 °C (+140 °F)

Toleranzen

Innen-/Außendurchmesser:

≤ I.D. 15 mm: ± 0,5 mm

I.D. 16 - 19 mm: ± 0,8 mm

> I.D. 19 mm: ± 1,0 mm

Längentoleranz: ± 1 %

Für alle anderen technische Daten gelten ± 5 % Toleranz.

IHXXXXXXXXXX Bestell-Nr./ Standardlänge m	 I.D. mm	 A.D. mm	 Betriebsdruck			 Berstdruck			 Gewicht kg/m	 min. Biege- Radius mm
			MPa	psi	bar	MPa	psi	bar		
IH35033227/100	5	11	2,0	300,0	20	6,0	900,0	60	0,092	30
IH35033229/25	6	12	2,0	300,0	20	6,0	900,0	60	0,103	40
IH35033229/100	6	12	2,0	300,0	20	6,0	900,0	60	0,103	40
IH35033230/25	8	14	2,0	300,0	20	6,0	900,0	60	0,126	50
IH35033230/100	8	14	2,0	300,0	20	6,0	900,0	60	0,126	50
IH35033223/50	9	15	2,0	300,0	20	6,0	900,0	60	0,138	50
IH35033231/25	10	16	2,0	300,0	20	6,0	900,0	60	0,149	60
IH35033231/100	10	16	2,0	300,0	20	6,0	900,0	60	0,149	60
IH35033232/100	12	17	1,2	174,0	12	3,6	522,0	36	0,170	75
IH35033220/25	13	19	1,2	174,0	12	3,6	522,0	36	0,184	80
IH35033220/50	13	19	1,2	174,0	12	3,6	522,0	36	0,184	80
IH35033220/100	13	19	1,2	174,0	12	3,6	522,0	36	0,184	80
IH35033222/25	15	21	1,2	174,0	12	3,6	522,0	36	0,207	90
IH35033222/50	15	21	1,2	174,0	12	3,6	522,0	36	0,207	90
IH35033234/100	16	22	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	0,218	100
IH35033221/25	19	26	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	0,302	110
IH35033221/50	19	26	1,0	150,0	10	3,0	450,0	30	0,302	110
IH35033245/25	25	33	0,8	116,0	8	2,4	348,0	24	0,444	150
IH35033245/50	25	33	0,8	116,0	8	2,4	348,0	24	0,444	150
IH35033239/50	30	38	0,7	101,5	7	2,1	304,5	21	0,521	180
IH35033241/25	32	42	0,7	101,5	7	2,1	304,5	21	0,709	190
IH35033241/50	32	42	0,7	101,5	7	2,1	304,5	21	0,709	190
IH35033246/25	38	48	0,6	87,0	6	1,8	261,0	18	0,824	230
IH35033240/25	40	50	0,6	87,0	6	1,8	261,0	18	0,862	240
IH35033242/25	50	64	0,5	72,5	5	1,5	217,5	15	1,528	300